

Saugos duomenų lapas

Blakstienų priauginimui skirti klėjai

Skyrius 1 – Gaminys ir Gamintojas

SDL pavadinimas: Ultra Bonding klėjai

Gamintojas: i-BEAUTY

402 Nex Center, SK n Techno Park, 190-1 Sangdaewon-Dong, Jungwon-Gu, Seongnam-city, Gyeonggi-do, South KOREA

Skyrius 2 – Gaminio sudėtis

Komponentai	Kiekis %	CAS registracijos nr.	Cheminė formulė
Etilo cianakrilatas	90.1	7085-85-0	CH ₂ C(CN)COOC ₂ H ₅
PMMA	4.9	įslaptinta	įslaptinta
Suodžiai	5	1333-86-4	

Skyrius 3 – Galimų pavojų, susijusių su gaminiu, apžvalga

Pavojų apžvalga:

Garai dirgina akis, gleivinę, odą ir kvėpavimo takus.

Galimas poveikis sveikatai:

Uoslės sujaudrinimas. Galvos svaigimas, vėmimas, galvos skausmas, narkotinis poveikis.

Oda: išsausėjimas **Akys:** dirginimas

Poveikis aplinkai: Not available.

Poveikio simptomai:

Garai dirgina gleivinę ir akis. Jautriems žmonėms, ilgas kvėpavimas gaminiu garais, gali sukelti simptomus panašius į nealerginės astmos.

Esamų sveikatos sutrikimų pablogėjimas:

Nėra duomenų

Poveikis atskiriems organams ir kitas poveikis sveikatai:

* Rekomenduojama literatūra Ingredientams:

Etilcianoakrilatas ALG IRR RES

Kancerogenai NTP IARC OSHA

Skyrius 4 – Pirmoji pagalba

Prarijus: Praryti beveik neįmanomą. Skaityti skyrių saugumo procedūros.

Įkvėpus: Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą. Jei nukentėjusysis be sąmonės nedelsdami kvieskite medicininę pagalbą. Sustojus kvėpavimui, naudoti dirbtinio kvėpavimo apratą. Jei pasunkėjęs kvėpavimas, pakvėpuoti deguonimi.

Kontaktas su oda: Nusiimti suteptus rūbus. Plauti su vandeniu ir muilu.

Kontaktas su akimis: Plauti su vandeniu mažiausiai 15 minučių. Nedelsdami kreipkitės į medikus.

Skyrius 5 – Priešgaisrinė informacija

Pliūpsnio temperatūra: virš 95°C

Rekomenduojamos priemonės gesinimui: anglies dioksidas, sausi chemikalai, putos

Specialios gesinimo procedūros: nėra duomenų

Degimo metu susidarantys kenksmingi produktai: Erzinantys organiniai fragmentai.

Neįprastas ugningumo ar sprogumo pavojus: Nėra

Sprogumo ribos:

(% kiekis ore) Žemutinis: Nėra

(% kiekis ore) Viršutinis: Nėra

Skyrius 6 – Netyčinis gaminio išliejimas

Evakuokite personalą. Venkite gaminio reakcijos su ugnies šaltiniais: ugnies, rūkimo ar kitų kibirkščių šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpas po gaminio išvalymo.

Maži išpylimai: sugerkite gaminį su inertišką medžiaga (sausai skudurėliai, sausas smėlis), tada išmeskite į atliekų surinkimo konteinerį. Išplaukite išsiliejimo vietą su gausiu kiekiu vandens.

Dideli išpylimai: išplauti dideliu kiekiu vandens.

Skyrius 7 – Laikymas ir naudojimas

Naudojimas: laikyti atokiai nuo ugnies šaltinių. Nerūkyti darbo vietoje. Laikyti atokiau nuo statinio krūvio šaltinių. Vengti gaminio kontakto su oda ir akimis. Dvėkite apsaugines priemones. Naudokite tik gerai ventiliuojamose patalpose. Naudokite vidinę ventiliacijos sistemą, kad išvengti per idelio gaminio garų kiekio aplinkoje. Talpą laikykite uždarytą kai nenaudojate gaminio. Įrenkite papildomus dušus ir veido plovimo įrangą darbo patalpose.

Laikymas: laikykite atokiai nuo ugnies šaltinių. Laikyti sausoje, vėsioje, gerai ventiliuojamoje vietoje.

Talpą laikykite gerai uždarytą. Laikykite atokiai nuo karštų vietų, tiesioginių saulės spindulių. Laikykite atokiai nuo oksidatorių.

Kitos atsargumo priemonės: nusiplaukite rankas ir veidą po darbo dienos. Laikykites gerų asmeninių higienos normų, ypatingai prieš maistą, rūkimą, tualetą. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1. Skyrius 8 – Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Kvėpavimo takų apsauga: dujokaukės su keičiamais filtrais.

Patalpos: patalpos turi būti gerai ventiliuojamos, arba su įrengta ventiliacijos sistema.

Apsauginės pirštinės: polietileno pirštinės. Nenaudoti guminių pirštinių.

Akių apsauga: apsauginiai akiniai ar veido kaukė.

Odos apsauga: apsauginiai rūbai ir kitos apsauginės priemonės.

Skyrius 9 – Fizinės ir cheminės savybės

Spalva: juoda

Kvapas: bekvapis, erzinantis.

Virimo temperatūra: virš 190°C

Lydimosi temperatūra: N / A

Savitasis sunkis (H₂O = 1): 0,9 ~ 1,1

Garų slėgis (25 ° C temperatūroje): 1 Pa

Garų tankis (oro = 1): 4.9

Išgaravimo greitis (butilacetatas = 1): N / A

Tirpumas vandenyje: netirpus (polimerizuojasi su vandeniu)

Skyrius 10 – Stabilumas ir reaktingumas

Vengtinios sąlygos: didelė drėgmė, aukšta temperatūra arba tiesioginė saulės šviesa.

Stabilumas: stabilus (vėsioje, sausoje vietoje).

Vengtinios medžiagos: polimerizuojasi kontaktuojant su vandeniu, alkoholiais, aminais, šarmais.

Pavojingas skilimas arba šalutiniai produktai: CO₂, oksidai ir azotas bei nežinomi angliavandeniliai.

Skyrius 11 – Toksikologinė informacija

Toksiškumas: susilietęs su oda gali sukelti nudegimus. Suklijuoja odą greitai ir stipriai. Dirgina odą ir akis.

Oralinis LD₅₀: 6760 mg / kg žiurkėms. (Ūminis)

Bandymo būdai: įkvėpimas (Taip), Odos (Taip), Nurijimas (Taip)

Kancerogenai ir tt: žr. 3 skyrių

Skrius 12 – Ekologinė informacija

Nėra duomenų

Skyrius 13 – Atliekų šalinimas

Atliekų šalinimo būdai: nepilti į kanalizaciją. Laikykitės valstybėje taikomų atliekų šalinimo įstatymų.

Atsargumo priemonės naudojant ir laikant gaminį: vengti gaminį laikyti drėgnoje vietoje. Nelaikykite gaminio aukštesnėje nei 25°C ir tiesioginės saulės vietose. Nenaudojamą talpą laikykite uždarytą.

Kitos atsargumo priemonės: venkite kontakto su oda ir akimis. Dėvėkite apsaugines priemones.

1. Skyrius 14 – Transportavimas

DOT (49 CFR 172) *Antžeminiai gabenimo būdai

Tinkamas krovinio pavadinimas:

Neribojama (Ne daugiau nei 450 litrų.)

Degus produktas (Cianakrilato esteris) (Daugiau nei 450 litrų)

Pavojingumo klasė:

Neribojama (Ne daugiau nei 450 litrų.)

Degus produktas (Daugiau nei 450 litrų)

Identifikavimo numeris: Nėra (Ne daugiau nei 450 litrų.)

NA1993 (Daugiau nei 450 litrų)

Vandens tarša:

Nėra.

IATA**Tinkamas krovinio pavadinimas:**

Neribojama

Klasė:

Padalinys

UN ar ID numeris:

Nėra

Skyrius 15 – Kita informacija

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos spektrais. Saugos duomenų lapas bus papildytas ar atnaujintas atsižvelgiant į gautą naują informaciją apie cheminės medžiagos, preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių. Blakstutės.lt rekomenduoja laikytis visų saugos duomenų lape aprašytų taisyklių susijusių su gaminio saugiu naudoju, laikymu ir šalinimu. Blakstutės.lt neatsako už bet kokius su gaminiu susijusius pašalinius poveikius ar veiksnius, kadangi mes negalime susekti kiekvieno vartotojo ir užtikrinti, kad jis gaminį naudotų tinkamai. Gaminio naudotojas atsako už tinkamą gaminio naudojimą, laikymą ir šalinimą ir kitus su gaminiu susijusius veiksnius.